

www.fel.fujitsu.com



fi-4530C scanner de documents A3

- 35 ppm couleur à 200 dpi
- 35 ppm mono à 200 dpi
- Scanner recto-verso
- Numérisation A8 – A3
- Interface double – sélectionnable SCSI/USB
- Faible encombrement

Adobe®
Acrobat® 5.0 **Bundled!**
for Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP

FUJITSU



Le scanner **fi-4530C** de Fujitsu offre une numérisation rapide des documents de format A3 sur votre bureau.

Le scanner couleur fi-4530C de Fujitsu redéfinit le paysage du scanner de bureau, offrant le plus petit chargeur automatique de documents A3 de sa classe à un prix extrêmement concurrentiel. Le fi-4530C représente donc le choix idéal pour la saisie décentralisée d'images.

La conception novatrice du fi-4530C permet un gain d'espace et permet de poser le scanner sur des bureaux extrêmement petits. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé le plateau de sortie peut être replié, réduisant ainsi l'encombrement au minimum. Une impressionnante vitesse de numérisation, de 35 ppm à 200 dpi (A4 portrait) peut être obtenue en couleur, niveaux de gris ou noir et blanc. Lorsque seuls des documents A4 ou plus petits doivent être numérisés, ils peuvent l'être en mode paysage à 47ppm à 200 dpi (A4 paysage). Les documents recto-verso peuvent être numérisés facilement en un seul passage.

Avec une résolution 600 dpi, sans interpolation, une qualité d'image superbe est assurée et les fonctions de traitement de l'image permettent même d'améliorer les originaux d'une qualité très médiocre. La détection ultrasonique de doublons du fi-4530C est unique en son genre et permet d'éviter le chargement de deux pages en même temps. Conçues pour leur convivialité les touches de numérisation et d'envoi permettent d'utiliser le scanner avec un seul doigt. La rotation de page et la détection automatique du format du papier sont disponibles par le logiciel, ce qui permet d'assurer une augmentation de la productivité. De plus, une option 'imprinter' est disponible permettant d'imprimer jusqu'à 30 caractères sur les documents numérisés. Le scanner offre une interface double: SCSI-2 et USB 2.0, ce qui donne toute la souplesse du 'plug and play'. Le scanner est offert avec Adobe® Acrobat® 5.0, ce qui permet aux utilisateurs de créer des fichiers PDF Adobe, la norme pour la distribution électronique dans le monde entier.

fi-4530C Caractéristiques techniques

Méthode de numérisation		Capacité ADF (Chargeur Automatique de Documents)
Technologie		Capteurs d'images CCD (charge coupled device) x 2
Source lumineuse		Tube à décharge lumineuse blanche
Résolution optique		600 dpi x 600 dpi
Résolution de sortie		50 dpi - 600 dpi
Traitement vidéo interne		1024 niveaux
Sortie vidéo		Monochrome: 1 bit/pixel, niveaux de gris : 8 bits/pixel, Couleur 8 bits et 24 bits/pixel
Vitesse de numérisation *	Simplex	35 ppm à 200 dpi, 45 ppm à 150 dpi (A4 portrait - mono, niveaux de gris, couleur) 47 ppm à 200 dpi (A4 paysage - mono, niveaux de gris, couleur)
	Duplex	35 ipm à 200 dpi, 45 ipm à 150 dpi (A4 portrait - mono, niveaux de gris, couleur) 47 ipm à 200 dpi, 45 ipm à 150 dpi (A4 paysage - mono, niveaux de gris, couleur)
Capacité ADF	Format du papier	Minimum : A8 (53 x 74 mm), Maximum: A3 (297 x 420 mm)
		Note: capacité de numérisation de page de 863 mm de long disponible
	Largeur de papier maximum	297 mm (largeur A3)
	Grammage	de 52 à 127 g/m ²
	Capacité ADF	100 pages maximum en A4
	Chargement du papier	Recto en bas
	Détection de doublons	Oui (standard: détection ultrasonique)
	Mise en pile	Amovible
Fond		Choix du noir/blanc
Interface		Ultra-SCSI (demi pas 50 broches) x 1, USB 2.0 x 1
Alimentation		100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique		Fonctionnement : moins de 57 W, Mode économique : moins de 12 W
Environnement de fonctionnement		Température : 5°C - 35°C, humidité relative : 20% - 80% (non-condensante)
Dimensions (H x L x P)		193 x 399 x 225 mm
Poids		8,5 kg
Option		Imprinter
Fonction traitement d'image standard		Amélioration de l'image, DTC simplifié, Diffusion d'erreur, tramage
Compression d'image		Compression JPEG par le matériel en temps réel (standard)
Mémoire d'images		Total de 32 MB (pour ADF devant et derrière). Pas de mémoire supplémentaire disponible
Conforme à EnergyStar®		Oui
Logiciel inclus		FJ TWAIN, ISIS, ScandAll 21, Adobe® Acrobat® 5.0

"Adobe", "Acrobat" et Adobe PDF logo sont soit des marques déposées soit des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

* la rapidité de la numérisation couleur avec la compression JPEG

Ces caractéristiques techniques sont susceptibles de changer sans préavis. Pour obtenir les informations les plus récentes, contactez votre agent Fujitsu local.

Fujitsu Europe Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road
Hayes Middlesex UB4 8FE
Angleterre
Tel: (+44-(0)20) 8573 4444
Fax: (+44-(0)20) 8573 2643
www.fel.fujitsu.com

Fujitsu Italia S.p.A.
Via Nazario Sauro, 38
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Italie
Tel: (+39) 0226294.1
Fax: (+39) 0226294.201
www.fis.fujitsu.com

Fujitsu Deutschland GmbH
Frankfurter Ring 211
80807 München
Allemagne
Tel: (+49-(0)89) 32378-0
Fax: (+49-(0)89) 32378-100
www.fdg.fujitsu.com



FUJITSU

